

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**Dwutłokowy rozpieracz kolumnowy - 1 sztuka**

Nazwa	Wymagane parametry techniczne minimalne
Typ urządzenia	Dwutłokowy elektrohydrauliczny rozpieracz kolumnowy
Ilość	1 sztuka
Wymagania odnośnie produkcji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji maks. 2022). 2. Nie może być urządzeniem pokazowym. 3. Nie może być urządzeniem modelowym ani prototypowym.
Zastosowanie	Rozpieracz ma być wykorzystywany do realizacji czynności służbowych funkcjonariuszy w pokonywaniu przeszkód budowlanych.
Dane techniczne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 1: 127 kN / 387 mm. 2. Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 2: 60 kN / 363 mm. 3. Długość w stanie złożonym: 595-600 mm. 4. Długość w stanie rozłożonym: 1340-1360 mm. 5. Wymiary: szer. x wys.: 134-140 x 310-315 mm. 6. Waga maksymalna - 20 kg (bez akumulatora) 7. Stopień ochrony minimum - IP54. 8. Podświetlana komora akumulatora ułatwiająca pracę w nocy. 9. Obudowa chroniąca akumulator, pozwalająca na pracę w warunkach do - 20 stopni Celsjusza. 10. Podświetlany obszar roboczy z obu stron.
Wyposażenie podstawowe	Akumulator i ładowarka
Dodatkowe wyposażenie	Dodatkowy akumulator zapasowy
Obsługa	1 operator
Gwarancja	24 miesiące